



**Profi**<sup>TM/MC</sup>

## Nettoyant/dégraissant pour sols

### Description

Nettoyant pour planchers peu moussant et à haut rendement, conçu pour détacher l'huile synthétique et minérale et la graisse ainsi que la saleté soluble dans l'eau.

### Principales propriétés

- pH neutre, et sans butyle
- Action rapide
- Fort pouvoir émulsionnant
- Peu moussant

### Avantages

- Élimine rapidement et complètement les huiles synthétiques et minérales et la graisse, ainsi que les marques de pneus de chariot élévateur à fourche et toute saleté soluble dans l'eau
- Très économique grâce à son excellente efficacité à de faibles concentrations
- Peu moussant pour un essuyage rapide de la solution et une utilisation optimale du réservoir de récupération
- Apte à être employé avec un séparateur d'huile pour promouvoir l'élimination écologique des eaux usées



**Diverclean**



**Profi**<sup>TM/MC</sup>

## Nettoyant/dégraissant pour sols

### Mode d'emploi

#### Dosage :

Dosage minimal pour de la saleté légère :	100 ml par 10 L d'eau (1 %)
Recommandé :	200 ml par 10 L d'eau (2 %)
Grosse saleté :	Augmenter la concentration jusqu'à 5 % et/ou laisser agir plus longtemps.

#### Application :

##### Manuelle :

Doser le produit dans un seau rempli d'eau et appliquer la solution. Laisser agir puis frotter avant d'essuyer la solution souillée.

##### Mécanique :

Doser le produit dans le réservoir rempli d'eau d'une brosseuse à un disque ou d'une autolaveuse et appliquer la solution. Laisser agir brièvement puis brosser et aspirer la solution souillée.

Utiliser la méthode indirecte dans le cas de la grosse saleté : Brosser le plancher sans aspirer la solution, laisser celle-ci agir pendant 10 minutes, puis brosser à nouveau avant d'aspirer directement la solution souillée avec un aspirateur de liquides.

### Données techniques

Couleur/Forme	Liquide blanc laiteux
Densité relative à 20° C	1,01
pH (concentré)	8,9

Ces données sont typiques d'une production normale et ne devraient pas être considérées comme des spécifications.

### Renseignements sur la manutention et l'entreposage sécuritaires

Conserver dans le contenant d'origine fermé ou (s'il y a lieu) dans une citerne de vrac approuvée, à l'abri des températures extrêmes. Des consignes détaillées sur la manutention et l'élimination de ce produit sont indiquées dans la fiche signalétique.

### Approbatons

L'Agence canadienne d'inspection des aliments a indiqué que lorsque Profi était employé conformément aux directives de l'étiquette, aucune objection n'est émise quant à son emploi dans les usines qui relèvent de sa compétence.