

EQUINOX

FINI À PLANCHER

MEILLEUR LUSTRE ET PROTECTION

FINI À PLANCHER FILM DUR

POUR CIRCULATION DENSE

SANS ÉGAL POUR LES MARQUES NOIRES

SANS NONYLPHENOLS

EQUINOX est un fini à plancher thermoplastique, therpolymer acrylique à base métallique. C'est un fini à plancher au film dur, résistant à l'usure et aux marques noires. **EQUINOX** procure les meilleurs résultats possibles là où le polissage n'est pas fait sur une base régulière. Ce fini à plancher est conçu pour les surfaces à circulation très dense, tout en maintenant son lustre. **EQUINOX** est sans égal pour sa grande résistance à l'usure, et requiert un minimum d'entretien. Toutefois, sa formule unique donnera un lustre incroyable qui peut être maintenu, si désiré, par des machines à haute vitesse ou par polissage à vitesse moyenne. Ce fini à plancher au film dur répondra de façon surprenante au polissage et permet d'obtenir comme résultat un «wet look» extraordinaire.

Ce produit est auto-scellant. Il est recommandé pour tous les types de planchers, incluant le béton, auquel il procure une incroyable protection. Le nivellement exceptionnel d'**EQUINOX** en rend l'application facile, couche sur couche, s'étend uniformément sans bariolage. **EQUINOX** est également anti-dérapant.

EQUINOX doit être entretenu à l'aide d'un nettoyant neutre. Ensuite, de temps en temps, ou lorsque nécessaire, on peut polir le plancher à sec. Les régénérateurs de lustre ou produits par vaporisation peuvent aussi être utilisés si désiré. Une couche supplémentaire d'**EQUINOX** peut être appliquée périodiquement aux endroits où la circulation est plus intense afin d'aider à réparer les marques non usuelles comme, par exemple, des chaises ou contenants traînés sur le plancher.

EQUINOX est recommandé pour toutes les surfaces où le trafic est lourd et fréquent: hôpitaux, industries, écoles, maisons de soins spécialisés, supermarchés, centres d'achats et tout autre endroit où l'anti-dérapage, la protection du plancher et la durabilité du lustre avec un minimum d'entretien sont des facteurs importants.



1. Après que le plancher ait été complètement décapé, rincé à fond, neutralisé et qu'il soit bien sec, appliquez la première couche. Celle-ci ne devrait être ni trop mince, ni trop épaisse, de telle sorte que la moppe ou l'appliqueur en soit généreusement imbibé, sans toutefois avoir d'égouttements. Les couches minces ne sont pas recommandées.
2. Laissez sécher environ 30 minutes entre chaque couche. Ceci permettra au film de former une meilleure liaison sur le plancher, permettant ainsi au fini d'avoir une meilleure adhérence et d'obtenir de façon générale une résistance maximum aux marques noires, égratignures et poudrage.
3. Les deuxième et troisième couches suivent les mêmes recommandations.

DONNÉES TECHNIQUES

FAMILLE CHIMIQUE:

Acrylique pur

APPARENCE:

Blanc translucide

COULEUR DU FILM:

Transparent

ODEUR:

Aucune

PH:

8,4

GRAVITÉ SPÉCIFIQUE:

1,028



GRUPE
PARALL
GROUP